

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
85	12486	Aparelho de som portátil com entrada USB, conjugado com rádio gravador estéreo c/ cd. Reprodução de CDR, RW e MP3, Bivolt, potência de 4.8 watts RMS, rádio gravador estéreo compatível com MP3 CD-R. Memória para sintonizador digital, memória para 20 emissoras de rádio no mínimo, relógio digital, saída para fone de ouvido, display alfanumérico, gravação sincronizada com CD, busca por título em disco MP3.	Philco/PB329 BT	V.C.O COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	-1	685,00	4			4	2.740,00
104	9050	Apoio para pés: Confeccionado em tubo de aço 20 x 20 mm medindo (profundidade x largura) 310 mm x 430 mm, com travessa central em tubo de aço 20 x 20 mm, duas hastes verticais em tubo de aço 20 x 20 mm, com furação para três regulagens de altura, plataforma de apoio confeccionada em chapa de aço dobrada com revestimento com material emborrachado antiderrapante, sistema de regulagem através de mola fixada na parte inferior da plataforma.	Universal Office / Attr	Universal Office	-1	80,00	147			147	11.760,00
21	12431	Armário com duas portas de abrir, medindo 1600 x 800 x 500 mm, confeccionado em MDP de 18 mm, na cor "cinza cristal" para as laterais, fundo, prateleiras e portas (ter furação nas laterais internas do armário a cada 50 mm para regulagem das prateleiras), tampo superior em MDP de 25 mm na cor "cinza cristal" com acabamento ergo-soft 180º, com no mínimo 05 prateleiras, os armários deverão utilizar mini-fix em sua montagem (utilizar adesivo tapa-furo na mesma cor do móvel) – rodapé confeccionado em tubo industrial 20 x 40 mm com acabamento, em pintura epóxi na cor preta, suportes niveladoras de solo, fechadura frontal com chaves e puxadores metálicos na cor "preta".	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-	-1	424,00	120	11	8	101	46.216,00
25	12420	Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 24, na cor cinza claro, duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves, medindo: (altura x largura x profundidade) 1980 x 1180 x 500 mm, com 05 prateleiras internas reguláveis.	D Aço/A403	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltd-	-1	648,92	83	21	2	60	40.233,04
109	12409	Armário Multimidia para CD: Especificações Técnicas: Armário Multimídia para CD confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm, um fundo em chapa de espessura 0,75mm e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, um reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa aço 1,20mm dobrada em U com um rodapé também em chapa aço 1,20mm soldado e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço 0,90mm, 10 (dez) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm com aparador	Biccateca/501 2 ESP WTEC	Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	-1	2.500,00	2			2	5.000,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		traseiro. Cada prateleira contém 30 (trinta) fendas de 3x50mm para encaixe do escaninho em passos de 32mm. 10 (dez) escaninhos confeccionados em chapa de espessura 0,90mm dobrados em L, com sistema de regulagem de altura da prateleira através de encaixe em passos de 250mm, duas portas (esquerda – direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.									
22	12432	Armário sem portas medindo 1600 x 800 x 500 mm, confeccionado em MDP de 18 mm para as laterais, fundo, e prateleiras (ter furação nas laterais dos armários a cada 50 mm para regulagem das prateleiras); – com no mínimo 05 prateleiras (usar adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel); – tampo superior em MDP de 25 mm com acabamento ergo-soft 180º; os armários deverão utilizar mini-fix em sua montagem (utilizar adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel) – rodapé confeccionado em tubo industrial 20 x 40 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta, suportes niveladoras de solo, na cor “cinza cristal”.	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		374,50	15			15	5.617,50
23	12419	Arquivo de aço confeccionado em chapa de aço 24, na cor “cinza claro”, para pasta suspensa com 04 gavetas com correções telescópicas e puxadores em alumínio, fechadura com 02 chaves, medindo: (altura x largura x profundidade) 1330 x 470 x 500 mm.	D Aço/AR50	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-1		549,50	27			27	14.836,50
24	9028	Arquivo de aço confeccionado em chapa de aço 24, na cor “cinza claro”, para pasta suspensa com 04 gavetas com correções telescópicas e puxadores em alumínio, fechadura com 02 chaves, medindo: (altura x largura x profundidade) 1330 x 470 x 700 mm	D Aço/AR70	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-1		579,60	51		3	48	29.559,60
86	12487	Aspirador de pó profissional, com índice de ruídos entre 60 e 70 Db, sensor de sucção para desligamento automático, filtro	Lavorwash/Kr	onos 23/C.O COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	-1	780,00	3		1	2	2.340,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		lavável de longa duração, reservatório de plástico de alta resistência, dotado de rodízios, com capacidade entre 20 e 25 litros, mangueira flexível em material plástico resistente com comprimento entre 2 e 2,5 metros, jogos de bicos, motor blindado, 110 volts, cabo tripolar (incluindo o aterramento) com, no mínimo, 05 metros de comprimento.									
4	12423	Balcão medindo 1000 x 800 x 500 mm, estrutura (laterais, fundo, prateleiras, duas portas e tampo inferior) em MDP com 18 mm de espessura na cor “cinza cristal”, tampo superior em MDP de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal”, rodapé metálico composto de estrutura tubular retangular 20 x 40 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta, sapartes niveladoras de solo, fechadura frontal com chaves e puxadores metálicos na cor “preta”.	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		460,00	57	1	6	50	25.760,00
110	12467	Banqueta: Base pés fixos, em tubos de aço com pintura epóxi, regulagem de altura, com acionamento a gás, acento redondo em espuma de poliuretano, revestimento em tecido, cor verde.	Cequipel/E14-FIXA	Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		170,00	105			105	17.850,00
90	12415	Bebedouro de garrafão – água quente/fria/natural – 110V, Temperatura até 85°C – adaptador para todos os tipos de garrafão	Accua	Brásidas Eireli - ME	-1	690,00	6		1	5	4.140,00
89	9088	Bebedouro elétrico de pressão em aço inox, bivolt, torneiras em latão cromado, filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas, água natural e gelada não se misturam no interior do bebedouro, serpentina de resfriamento externo a cuba, permitindo uma melhor higiene do produto, temperatura regulável através de termostato, com seletor automático de voltagem, na cor inox, nas dimensões mínimas: 950 mm (altura) x 370 mm (largura) x 270 mm (profundidade), para uso interno e potência mínima de 130 watts	Libell/Press Inox	Brásidas Eireli - ME	-1	563,99	22	4	0	18	10.151,82
12	12458	Cadeira escolar com porta livros - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, ambos estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 58 kg/m³ para o assento e 54 kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% poliéster, gramatura média de 360 g/m²; 1.02 - Acabamento nas bordas do assento e do encosto em perfil de PVC, estes assentos/encostos possuem na parte posterior, capas de proteção em vinil; 1.03 - A flange de acompanhamento assento/encosto em tubo de aço oblongular de 16 x 30 mm, espessura mínima de 02 mm, com capa de proteção poliuretano na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 (quatro) pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8” de	Cequipel/62/6-E-PL	Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		140,00	140			140	19.600,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor		Unioeste									
Processo		43806/2014									
Item	Cod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver-----	
edit	Prod.									Unidades	Valor
		diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm (ch 18) e ponteiros internas em polipropileno 100% injetadas. COM PORTA LIVROS: 1.07 - Em perfil de aço maciço 1006/1020, seção circular com diâmetro mínimo de 1/4", soldado a estrutura da cadeira sem rebarbas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS E PORTA LIVROS: 1.08 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.09 - Assento: 450 mm (largura) x 400 mm (profundidade); 1.10 - Encosto: 400 mm (largura) x 300 mm (altura); 1.11 - Altura do chão à base do assento: 420 mm; 1.12 - Altura total: 850 mm. Cor a definir na Ordem de Compra									
14	12460	Cadeira escolar com porta livros - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, ambos estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 58 kg/m³ para o assento e 54 kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% poliéster, gramatura média de 360 g/m²; 1.02 - Acabamento nas bordas do assento e do encosto em perfil de PVC, estes assentos/encostos possuem na parte posterior, capas de proteção em vinil; 1.03 - A flange de acompanhamento assento/encosto em tubo de aço oblongular de 16 x 30 mm, espessura mínima de 02 mm, com capa de proteção poliuretano na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 (quatro) pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8" de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm (ch 18) e ponteiros internas em polipropileno 100% injetadas; COM PORTA LIVROS: 1.07 - Em perfil de aço maciço 1006/1020, seção circular com diâmetro mínimo de 1/4", soldado a estrutura da cadeira sem rebarbas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS E PORTA LIVROS: 1.08 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.09 - Assento: 450 mm (largura) x 400 mm (profundidade); 1.10 - Encosto: 400 mm (largura) x 300 mm (altura); 1.11 - Altura do chão à base do assento: 420 mm; 1.12 - Altura total: 850 mm. Cor a definir na Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser impresso no papel decorativo (chapa fenólica) a logomarca da UNIOESTE (arte a ser fornecida).	Cequipel/62F-PL-LOGO	Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		129,00	300	80	0	220	28.380,00
17	12463	Cadeira escolar com porta livros TAM 6 - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no	Cequipel/62F-PL-LOGO	Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		149,00	40			40	5.960,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor		Unioeste									
Processo		43806/2014									
Item	Cod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total	Total	-----Em haver-----	
edit	Prod.							ent.	reserv.	Unidades	Valor
		mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, as quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas; 1.02 - altura máxima do vão (espaço) entre a superfície do assento e a base do encosto aprox.. 170 mm; 1.03 - altura até a borda superior do encosto de no mínimo 330 mm e no máximo 360 mm, raio da aba frontal do assento 30 a 90 mm - altura da aba frontal do assento; 1.04 - inclinação do assento: -2º a -5º (graus), ângulo inclinação do encosto: 95º a 110º (graus); fixação à estrutura com chapa de 1,2 mm (chapa 18), pintura epóxi, ponteiros internos em polipropileno 100% injetadas, revestimento melamínico de alta pressão, nos acabamentos laterais deverão ser aplicados selador nitro, não pode apresentar elementos que possam ser removidos sem utilização de ferramentas, as quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas, - quatro pés, com quatro travessas entre os pés; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 pés; 1.06 - Confeccionada em tudo de aço industrial 1010 de 7/8" de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm e ponteiros internos em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS: 1.07 - Pintura lisa epóxi-pó na cor "alumínio esmaltado", sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores, a estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes de solda, a estrutura de tubos de aço deve possuir fechamento com tampas ou ponteiros em polipropileno internas/injetadas em todas as terminações. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.08 - Assento: 390 mm (largura) x 420 mm (profundidade); 1.09 - Encosto: 360 mm (largura) x 150 mm (altura); 1.10 - Altura do chão à base do assento: 450 mm; 1.11 - Altura total: 840 mm; PORTA LIVROS: 1.12 - Em perfil de aço maciço 1010/1020, seção circular com diâmetro mínimo de 1/4", soldado a estrutura da cadeira sem rebarbas. Pintura lisa epóxi-pó na cor "alumínio esmaltado", sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de ponteiros deslizadores. Cor a definir na Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da UNIOESTE e/ou UEPG (arte a ser fornecida).									
15	12461	Cadeira escolar sem porta livros - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01	Cequipel/62FE-SPL-LOliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1			140,00	50			50	7.000,00
		- Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm									

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		de espessura, com curvatura para lombar, ambos estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 58 kg/m³ para o assento e 54 kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% poliéster, gramatura média de 360 g/m²; 1.02 - Acabamento nas bordas do assento e do encosto em perfil de PVC, estes assentos/encostos possuem na parte posterior, capas de proteção em vinil; 1.03 - A flange de acompanhamento assento/encosto em tubo de aço oblongular de 16 x 30 mm, espessura mínima de 2 mm, com capa de proteção poliuretano na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 (quatro) pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8” de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm (ch 18), e ponteiros internos em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS: 1.08 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.09 - Assento: 450 mm (largura) x 400 mm (profundidade); 1.10 - Encosto: 400 mm (largura) x 300 mm (altura); 1.11 - Altura do chão à base do assento: 420 mm; 1.12 - Altura total: 850 mm; cor a definir na Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da UNIOESTE (arte a ser fornecida).									
13	12459	Cadeira escolar sem porta livros - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01 Cequipel/62/6-E-SPL Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1 - Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, ambos estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 58 kg/m³ para o assento e 54 kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% poliéster, gramatura média de 360 g/m²; 1.02 - Acabamento nas bordas do assento e do encosto em perfil de PVC, estes assentos/encostos possuem na parte posterior capas de proteção em vinil; 1.03 - A flange de acompanhamento assento/encosto em tubo de aço oblongular de 16 x 30 mm, espessura mínima de 02 mm, com capa de proteção poliuretano na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 (quatro) pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8” de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm (ch 18) e ponteiros internos em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS: 1.08 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores; apresentar DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.09 - Assento: 450 mm				149,00	50	4	0	46	6.854,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		(largura) x 400 mm (profundidade); 1.10 - Encosto: 400 mm (largura) x 300 mm (altura); 1.11 - Altura do chão à base do assento: 420 mm; 1.12 - Altura total: 850 mm; Cor a definir na Ordem de Compra									
16	12462	Cadeira escolar sem porta livros TAM. 6 - ASSENTO E ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, as quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas; 1.02 - altura máxima do vão (espaço) entre a superfície do assento e a base do encosto aprox.. 170 mm; 1.03 - altura até a borda superior do encosto de no mínimo 330 mm e no máximo 360 mm, raio da aba frontal do assento 30 a 90 mm - altura da aba frontal do assento; 1.04 - inclinação do assento: -2º a -5º (graus), ângulo inclinação do encosto: 95º a 110º (graus); fixação à estrutura com chapa de 1,2 mm (chapa 18), pintura epóxi, ponteiras internas em polipropileno 100% injetadas, revestimento melamínico de alta pressão, nos acabamentos laterais deverão ser aplicados selador nitro, não pode apresentar elementos que possam ser removidos sem utilização de ferramentas, as quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas, - quatro pés, com quatro travessas entre os pés; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial 1010 de 7/8" de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm e ponteiras internas em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS: 1.07 - Pintura lisa epóxi-pó na cor "alumínio esmaltado", sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores, a estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes de solda, a estrutura de tubos de aço deve possuir fechamento com tampas ou ponteiras em polipropileno internas/injetadas em todas as terminações; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.08 - Assento: 390 mm (largura) x 420 mm (profundidade); 1.09 - Encosto: 360 mm (largura) x 150 mm (altura); 1.10 - Altura do chão à base do assento: 450 mm; 1.11 - Altura total: 840 mm. Cor a definir na Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da UNIOESTE (arte a ser fornecida).	Cequipel/62F-SPL-LOOliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		150,00	50				50	7.500,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
111	12457	Cafeteira elétrica cafeteira industrial elétrica capac. 20 litros, gabinete em aço inoxidável, 02 (dois) reservatórios de 10 litros/cada, gabinete com formato retangular, totalmente em aço inoxidável, controle termostático de temperatura mod.: cid-20-220volts - garantia mínima de 1 ano.	Consercaf/Cip 20 Nao	Office do Brasil	-1	2.195,00	2			2	4.390,00
112	12414	Caixa de transporte para animais (carcaças) nº 7. Tamanho: 102 Gulliver comp x72 larg x76 Alt. possuir comedouro, espaço porta -trecos na parte superior, rodinhas retráteis.	Gulliver	Atlantis	-1	960,00	5			5	4.800,00
69	12411	Carro coletor, em fibra de vidro, com capacidade para 430 litros medindo aproximadamente 65x127x85cm com tampa bipartida, rodinhas e dreno, acabamento interno liso, com quatro rodas. Cores a definir no momento da compra.	Artplan	Atlantis	-1	1.343,92	12			12	16.127,04
70	12412	Carro para transporte , com 02 bandejas, 04 rodizio e freios, total inox, medindo 40cm a 50cm por 60cm a 70cm.	Levita	Atlantis	-1	793,96	5			5	3.969,80
32	12466	Carteira escolar TAM 6, estrutura em aço industrial 1010 7/8", espessura da chapa de 1,20 mm (chapa 18), pintura epóxi; ponteiros de plástico embutidas. Altura do tampo 750 mm - altura mínima para movimentação das coxas: 665 mm - altura mínima para movimentação dos joelhos: 565 mm - altura mínima para posicionamento de obstáculos na área de movimentação das pernas: 400 mm; não podem apresentar elementos que possam ser removidos sem a utilização de ferramentas; as quinas e arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,0 mm, com exceção do tampo da mesa, onde o raio de curvatura deve ser de no mínimo 2,5 mm, para face de contato o usuário; as saliências não devem apresentar características ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas; a estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes de solda, o tampo da mesa deve ser plano, com limitações da fecha em 3% da maior medida em qualquer direção, tampo em compensado laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 20 mm fixação da estrutura através de parafusos, sem porta livros, pintura epóxi na cor preta, solda MIG, ponteiros em plástico resistente nos pés, acabamentos, laterais deverão ser aplicados selador verniz nitro, medidas aproximadas tampo 600 x 450 x 20 mm; altura total 750 mm. Cor a definir na Ordem de Compra.	Cequipel/65F6/INM-SO	liveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1	-1	190,00	30			30	5.700,00
18	12464	Carteira escolar TAM 6, estrutura em aço industrial 1010 7/8", espessura da chapa de 1,20 mm (chapa 18), pintura epóxi; ponteiros de plástico embutidas. Altura do tampo 750 mm - altura mínima para movimentação das coxas: 665 mm - altura mínima para movimentação dos joelhos: 565 mm - altura mínima para posicionamento de obstáculos na área de	Cequipel/72F6-LOGO	oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1	-1	129,00	300	80	0	220	28.380,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		movimentação das pernas: 400 mm; não podem apresentar elementos que possam ser removidos sem a utilização de ferramentas; as quinas e arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,0 mm, com exceção do tampo da mesa, onde o raio de curvatura deve ser de no mínimo 2,5 mm para face de contato o usuário; as saliências não devem apresentar características ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas, a estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes de solda, o tampo da mesa deve ser plano, com limitações da fecha em 3% da maior medida em qualquer direção, tampo em compensado laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 20 mm; fixação da estrutura através de parafusos, porta livros em ferro de ¼" e travessas frontal em tubo de ¾", tratado contra ferrugem, pintura epóxi na cor preta, solda MIG, ponteiros em plástico resistente nos pés, acabamentos, laterais deverão ser aplicados selador verniz nitro; medidas aproximadas tampo 600 x 450 x 20 mm; altura total 750 mm. Cor a definir na Ordem de Compra. Na parte superior do tampo, no revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da UNIOESTE (arte a ser fornecida).									
31	12465	Carteira escolar TAM 6, estrutura em aço industrial 1010 7/8", espessura da chapa de 1,20 mm (chapa 18), pintura epóxi; ponteiros de plástico embutidas. Altura do tampo 750 mm - altura mínima para movimentação das coxas: 665 mm - altura mínima para movimentação dos joelhos: 565 mm - altura mínima para posicionamento de obstáculos na área de movimentação das pernas: 400 mm; não podem apresentar elementos que possam ser removidos sem a utilização de ferramentas; as quinas e arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínima de 1,0 mm, com exceção do tampo da mesa, onde o raio de curvatura deve ser de no mínimo 2,5 mm para face de contato o usuário; as saliências não devem apresentar características ou perfurantes capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas, a estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes de solda, o tampo da mesa deve ser plano, com limitações da fecha em 3% da maior medida em qualquer direção, tampo em compensado laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 20 mm, fixação da estrutura através de parafusos, porta livros em ferro de ¼" e travessas frontal em tubo de ¾" tratado contra ferrugem, pintura epóxi na cor preta, solda MIG, ponteiros em plástico resistente nos pés, acabamentos, laterais deverão ser aplicados selador verniz nitro, medidas aproximadas tampo 600 x 450 x 20 mm;	Cequipel/65F6/INM	Oliveira & Santos – Comércio de Móveis Ltda - ME-1		111,00	50			50	5.550,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		altura total: 750 mm. Cor a definir na Ordem de Compra.									
114	12488	Centrífuga, com tampa com sistema de trava de segurança, ao abrir a tampa o motor desliga automaticamente. Suporte para o fio. Cesto interno de fácil escoamento da água. Grade de proteção para roupas: Previne a saída de roupas durante o funcionamento. Pés antidesslizantes: Capacidade de roupa seca 10 Kg. Voltagem: 127V. Potência mínima de 135 W .	Mueller/ Nina	V.C.O COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	-1	520,00	2			2	1.040,00
115	12410	Cesto de lixo quadrado resistente com tampa vai e vem, produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV, capacidade 40 litros – cores azul ou vermelha.	E.P./BF. 0050	Altasmidias	-1	70,52	105			105	7.404,60
105	12453	Climatizador, com aquecimento, que utilize a evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente sem ressecar o ar. Com timer que desligue automaticamente e que possa ser programado para diferentes tempos, três velocidades e três modos de circulação de ar, indicador de água e função oscila, na qual o vento vai variar automaticamente da esquerda para a direita. Paine de controle: facilita a programação das funções do aparelho. Com filtro de ar lavável que facilita a limpeza, com função direcionar que ajusta automaticamente a direção do fluxo de ar, com rodinhas e alças laterais que facilitam o armazenamento e transporte. Em situações nas quais a umidade relativa do ar estiver acima de 75%, o produto deve funcionar como “circulador de ar”, com aletas orientadas: movimentação automática das aletas que permite uma eficiente distribuição do ar. Cor branca. Baixo consumo de energia (equivalente a uma lâmpada de 60w). Enrola-cabo e alça para transporte: podendo guardar o cabo de alimentação no aparelho facilitando o transporte. Medida 110.68 x 30,9 x 24,4 cm (AxLxP). Peso líquido aproximado 6,9 kg.	Consul/C1F07ABANA	Master Comércio de Equipamentos – Eireli - EPP	-1	998,98	7			7	6.992,86
54	12478	Conector 03 lados em tubo industrial 80 x 80 mm, para fixação dos painéis com 1600 mm de altura, pintura epóxi na cor cinza cristal.	Universal Office/ Attra	Universal Office	-1	170,00	23			23	3.910,00
55	12479	Conector 04 lados em tubo industrial 80 x 80 mm, para fixação dos painéis com 1400 mm de altura, pintura epóxi na cor cinza cristal.	Universal Office/ Attra	Universal Office	-1	170,00	23			23	3.910,00
57	12481	Conexão 90º medindo 600 x 600 mm, confeccionado em MDP de 25 mm na cor “cinza cristal”, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço, e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, apoiada sobre uma coluna de 3” com regulagem de altura.	Universal Office / Attra	Universal Office	-1	160,00	38			38	6.080,00
56	12480	Conexão meia lua medindo 1200 x 600 mm, confeccionado em	Universal Office / Attra	Universal Office	-1	200,00	38			38	7.600,00
SGLMRP			Usuário "luciana.ferreira2"					uCnsPrdClassificacao			

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		MDP de 25 mm na cor “cinza cristal”, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço, e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm, apoiada sobre uma coluna de 3” com regulagem de altura.									
58	12482	Conexão meia lua medindo 600 x 600 mm, confeccionado em MDP de 25 mm na cor “cinza cristal”, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, apoiada sobre uma coluna de 3” com regulagem de altura.	Universal Office / Attr	Universal Office	-1	200,50	8			8	1.604,00
119	12491	Conjunto de 05 lixeiras para coleta seletiva, uso externo, em poliuretano, para resíduos de metal, vidro, plástico, papel e material orgânico, com capacidade para 50 litros cada lixeira, com suporte em ferro com dois postes e duas barras horizontais para fixação das lixeiras, com no mínimo 100cm e no máximo 120cm de altura, com pintura eletrostática, sendo as lixeiras com dois pontos de fixação no suporte de ferro, com sistema de drenagem de água de chuva, com tampas basculantes.	Belosch/ B2S-0605	VLB Importação e Exportação Eireli - EPP	-1	499,98	12			12	5.999,76
116	12452	Conjunto mesa e 06 cadeiras adulto refeição, conjunto composto de uma (01) mesa empilhável com 06 cadeiras empilháveis, mesa confeccionada com estrutura metálica tubo 20 x 40 chapa 16 (1.5 mm) revestidos com aço inox e cadeiras 7/8 chapa 16 (1.5 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (a Pó) cor a definir, com ponteiros de plástico resistente nos pés. Assento e encosto da cadeira confeccionada em compensado semi anatômico de 10 mm, revestidos em laminado de alta pressão (tipo fórmica) 0,8 mm, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Deverá ser apresentado na proposta certificado no INMETRO da cadeira sendo consideradas as normas da ABNT 14006 para móveis escolares. tampo da mesa em MDF 18 mm, revestido em fórmica lisa, cor a escolher, com acabamento em fita de borracha 2 mm colado. medidas mesa: 1400x850x75 mm, encosto: 400x220x10mm. Medidas do assento: 270x380x10 mm.	Layout/Mad.MTR+6E1	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP	-1	1.000,00	100			100	100.000,00
101	12447	Desumidificador de Papel, capacidade para 1500 folhas, para folhas A3 e A4.	Menno/A3	GMS Comércio de Móveis para Escritório Ltda - EF-1		497,00	7	1	0	6	2.982,00
102	12448	Desumidificador de papel, com capacidade mínima para 1.500 folhas tipo A4, 110 V ou bivolt. Potência mínima de 20 Wats. Manual de instruções em português. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de um ano.	Menno/A4	GMS Comércio de Móveis para Escritório Ltda - EF-1		218,60	10	8	0	2	437,20

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
71	9078	Escada de Alumínio 05 degraus, dobrável, 100% liga especial de alumínio, Sapata 100% borracha, degraus com apoio plano para os pés, sistema antiderrapante nos degraus, travamento automático na extensão. Aprovada pelo INMETRO.	Mor	NG7 Comércio e Serviços Ltda - ME	-1	118,00	22	2	0	20	2.360,00
72	9079	Escada de Alumínio Extensiva Profissional com 13 x 02 degraus (02 lados), dobrável, 100% liga especial de alumínio, Sapata 100% borracha, degraus com apoio plano para os pés, sistema antiderrapante nos degraus, travamento automático na extensão. Aprovada pelo INMETRO.	Mor	NG7 Comércio e Serviços Ltda - ME	-1	498,00	8			8	3.984,00
37	12433	Estação de Trabalho medindo 1000 x 600 + 1000 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico) e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	580,00	25			25	14.500,00
38	12434	Estação de Trabalho medindo 1200 x 600 + 1000 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	590,00	35		9	26	20.650,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal” com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.									
39	12435	Estação de Trabalho medindo 1400 x 600 + 1200 x 600 x 750mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico) e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	698,00	42	6	4	32	25.128,00
40	12436	Estação de Trabalho medindo 1500 x 600 + 1500 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	680,00	57	2	0	55	37.400,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.									
41	12437	Estação de Trabalho medindo 1600 x 600 + 1400 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	720,00	59			59	42.480,00
42	12438	Estação de Trabalho medindo 1800 x 600 + 1400 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal” com espessura de 25 mm, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	820,00	34	6	0	28	22.960,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.									
44	12440	Estação de Trabalho medindo 1800 x 900 + 1600 x 600 x 750 mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço, e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal), de MDP na cor “cinza cristal” com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto com espessura de 2 mm, sapatas niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor “cinza cristal”.	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	975,00	45			45	43.875,00
43	12439	Estação de Trabalho medindo 2000 x 600 + 1600 x 600 x 750 mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	890,00	37	1	0	36	32.040,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor "cinza cristal", com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados, com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor "cinza cristal".									
45	12441	Estação de Trabalho medindo 2000 x 900 + 1600 x 600 x 750 mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor "cinza cristal", com espessura de 25 mm, com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço, e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor "cinza cristal", com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto, com espessura de 2 mm; sapatas niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor "cinza cristal".	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	990,00	35			35	34.650,00
46	12442	Estação de Trabalho medindo 2200 x 900 + 1600 x 600 x 750 mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP na cor "cinza cristal", com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas, em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm, paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), e deverão ter	Dope/Dpest	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	1.020,00	24	1	0	23	23.460,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor "cinza cristal", com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm; sapatas niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi) na cor "cinza cristal".									
26	9029	Estante de aço medindo: (altura x largura x profundidade) 1980 x 1000 x 330 mm, cor verde militar, com colunas em chapa de aço 14 e prateleiras na chapa 22 com reforço, pintura epóxi, com 05 (cinco) prateleiras. Obs.: Deverão ser entregues montadas	D Aço/PR33	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-	1	194,99	46			46	8.969,54
27	9030	Estante de aço medindo: (altura x largura x profundidade) 3000 x 920 x 420 mm, na cor "cinza claro", com colunas em chapa de aço 14 e prateleiras na chapa 22 com reforço, pintura epóxi, com 10 (dez) prateleiras. Obs.: Deverão ser entregues montadas	D Aço/PR42	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-	1	367,95	60			60	22.077,00
30	12421	Estante de aço, com 06 prateleiras, 198x92x40cm, 04 colunas com abas em chapa 14 (2mm), 06 prateleiras em chapa 20 com reforço, cor cinza.	D Aço/PR40	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-	1	298,00	11		6	5	3.278,00
108	12449	Estante metálica para livros de dupla face com 08 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas. As prateleiras devem ter espessura de 0,60mm com dimensões mínimas se 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, com sistema de encaixe sem uso de parafusos permitindo a união de 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,20mm. A base plana tipo aberta com 03cm de frente com vão aberto até o chão, com espessura de 0,60mm sem uso de parafusos, com espessura de 1,50mm, soldados nas colunas de sustentação. As colunas de sustentação devem ter espessura de 120mm e dimensão de 200cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo a regulagem das prateleiras em passos de 0,60mm e furação com rosca embutida, permitindo a fixação das travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal extremidades às colunas de sustentação com 04 parafusos de cada lado. Dimensões: 104 x 200 x 55. Cor verde militar, pintura epóxi. Deverão ser entregues montadas.	W3/EBD-24/14	GMS Comércio de Móveis para Escritório Ltda - EF-	1	989,00	40	4	0	36	35.604,00
77	12468	Fogão de 04 bocas na cor branca, 110V, com forno e	Atlas/New Atenas	Otmiza Comercial Ltda - ME	-1	740,00	6			6	4.440,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		queimadores com acendimento automático, com estrutura/caixa interna e externa em metal, tampo e porta de vidro, resistência a altas temperaturas.									
78	11642	Fogão elétrico, tipo cooktop, em aço inox , 220 Volts, 02 bocas, sendo que um queimador deverá ter potência mínima de 1,30 KW e o outro queimador potência mínima de 1,7 KWS, com comando frontal de temperatura independente por boca. Garantia mínima de 01 ano.	Vitra/Cooktop 2 Bocas	Otmiza Comercial Ltda - ME	-1	690,00	3			3	2.070,00
81	12454	Fogão industrial a gás em aço inox, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento, 1100 mm de largura e 750 mm de altura, com 06 bocas (três simples e três duplos), e grelhas de 400 x 400 mm, contendo forno e regulador de chama.	Horgtel	NG7 Comércio e Serviços Ltda - ME	-1	2.299,00	5			5	11.495,00
82	12455	FOGAO INDUSTRIAL INOX A GAS COM 04 BOCAS, com Estrutura de aço inoxidável - 04 queimadores grandes com, no mínimo, 150 mm de diâmetro, em ferro fundido; - 04 trempes em ferro fundido; - Prateleira inferior gradeada removível em aço inoxidável; - Registro de gás industrial em latão cromado com graduação de chama (certificado pelo INMETRO); - Manipulos em polipropileno; - Acabamento lixado acetinado; - Medidas aproximadas: - Comprimento 1000mm, - Largura 1000mm, - Altura 850mm; - Instalação no local; - Assistência técnica enquanto durar a garantia; - Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.	Horgtel	NG7 Comércio e Serviços Ltda - ME	-1	1.520,00	1			1	1.520,00
79	12469	Forno de microondas, com capacidade mínima de 18 litros, na cor branca, 110 volts, sem dourador.	Midea/MTAS 2 20L	Otmiza Comercial Ltda - ME	-1	515,00	7			7	3.605,00
80	12470	Forno de microondas, com capacidade mínima de 30 litros, na cor branca, 110 volts, sem dourador.	Midea/Liva MTAS4 30	Otmiza Comercial Ltda - ME	-1	550,00	7	2	0	5	2.750,00
83	12489	Fragmentadora de Papel - Tipo de corte de tiras entre 4mm e 6mm, com capacidade de no mínimo 24 folhas tamanho A4 (70g/m2), com velocidade de corte e 4 a 6m/min. Com motor com proteção térmica, volume do cesto de no mínimo 50litros, Sistema de reversão automático, pentes raspadores metálicos, com rodízios, com capacidade de fragmentar papéis, clipes, grampos cds/dvds e cartões de crédito. Sensor que identifica presença de papéis. Nível de ruído que atende a Lei Federal nº 6514/NB-95, cujo limite é de 60 Db.	Jinpex/JP 510 C VIP	Vipbrazil – Comércio, Importação e Exportação	-1	4.500,00	2			2	9.000,00
84	12490	Fragmentadora de papel 50 folhas, Uso contínuo sem parada para resfriamento do motor; Capacidade mínima de pelo menos 50 de Folhas papel A4 (75g); Corta CD/Disquete ou cartão; Capacidade mínima de Fragmentação: 188 kg/hora; Acionamento: Liga/Desliga/Reversão; Potência mínima de 450W; Nível de Ruído máximo: 65 db (A) ; Sensor de	Jinpex/JP 510 S	Vipbrazil – Comércio, Importação e Exportação	-1	4.499,00	2	1	1	0	4.499,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		Segurança; Peso máximo: 100 kg; Suporte para esvaziamento de pelo menos 100 litros; Rodízios para locomoção do equipamento. Garantia mínima de 12 meses.									
5	12424	Gaveteiro Volante fórmica (cor a definir), com 04 gavetas, medindo 400 x 520 x 670 mm, estrutura (laterais, fundo e tampo inferior) em MDP de 18 mm de espessura com acabamento post form/bisote, tampo superior em MDP de 25 mm de espessura com acabamento ergo-soft de PVC arredondadas a 180º, gavetas de aço com corrediças metálicas, frente das gavetas em MDP de 18 mm na cor "cinza cristal", puxadores metálicos na cor preta/cinza, modelo alça, rodízios duplos de nylon, chave frontal dupla com fechamento simultâneo.	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		379,00	196	4	18	174	72.768,00
120	12492	Lixeira individual para coleta seletiva, com capacidade para 50 litros. Cesto e tampa injetados em polipropileno com proteção UV. Possuir apagador de cigarros em aço inox e fechadura em poliacetal (acompanhar chave em poliacetal). Haste de fixação da tampa no corpo em PEAD preto. Medidas aproximadas: 72 cm (altura) x 42 cm (largura) x 32cm (profundidade). Abertura ("boca): 30cm (largura) x 10 cm (altura). Cores azul ou vermelha.	Belosch/B2CP-0050	VLB Importação e Exportação Eireli - EPP	-1	84,00	20			20	1.680,00
34	12475	LONGARINA 03 LUGARES COM PRANCHETA. Conjunto poltrona auditório com espaldar médio, apóia braços duplos, prancheta escamoteável, e espuma injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Capa do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Revestimento em tecido de polipropileno. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30 x 50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25 mm e 4,76 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30 x 70 mm com 1,2 mm de espessura e oblongo com 40 x 77 mm e 1,90 mm de espessura. Sapatas	Frisokar/Diretori	Santa Terezinha Comércio de Móveis Eireli - EPP	-1	1.050,00	2			2	2.100,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp. Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com sistema de fixação do encosto integrado; Prancheta em melamínico na cor branco, ovo ou cinza, com 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC ou fita de borda, unidas à estrutura do apóia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o assento: 460 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 450mm. Largura do Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 670 mm. Altura total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto 3 lugares: 1985 mm. Cor a definir na Ordem de Compra.									
33	12474	Longarina 03 lugares, com braços. Conjunto poltrona auditório com espaldar médio, apóia braços duplos e espuma injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm, com curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Revestimento em tecido de polipropileno. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 3" de largura e ¼" de espessura curvada e nervurada à frio; Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30 x 50 mm, com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25 mm e 4,76 mm de espessura, em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de	Frisokar/Diretori	Santa Terezinha Comércio de Móveis Eireli - EPP -1		800,00	19			19	15.200,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30 x 70 mm com 1,20 mm de espessura e oblongo com 40 x 77 mm e 1,90 mm de espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020, tratada quimicamente; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C; Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o assento: 460 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 450 mm. Largura do Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 600 mm. Altura total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto: 03 lugares; 1710 mm.									
36	12477	LONGARINA 04 LUGARES COM BRAÇOS. Conjunto poltrona auditório com espaldar médio, apóia braços duplos e espuma injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Capa assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Revestimento em tecido de polipropileno. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 3" de largura e ¼" de espessura curvada e nervurada à frio; Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30 x 50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25mm e 4,76mm de espessura, em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de	Frisokar/Diretori	Santa Terezinha Comércio de Móveis Eireli - EPP -1		1.199,00	2			2	2.398,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp. Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente; Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o assento: 460 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 450 mm. Largura do Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 600 mm. Altura total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto 04 lugares: 2280 mm.									
35	12476	LONGARINA 04 LUGARES COM PRANCHETA. Conjunto poltrona auditório com espaldar médio, apóia braços duplos, prancheta escamoteável e espuma injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Revestimento em tecido de polipropileno. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30 x 50 mm, com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25 mm e 4,76 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30 x 70 mm, com 1,2 mm de espessura e oblongo com 40 x 77 mm, e 1,90 mm de espessura. Sapatas	Frisokar/Diretori	Santa Terezinha Comércio de Móveis Eireli - EPP -1	1.400,00	2			2	2.800,00	

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com sistema de fixação do encosto integrado; Prancheta em melamínico na cor branco, ovo ou cinza, com 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC ou fita de borda, unidas à estrutura do apóia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o assento: 460 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 450 mm. Largura do Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 670 mm. Altura total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto 03 lugares: 2650 mm.									
6	12425	Mesa de Refeitório com tampo único em madeira aglomerada de 25 mm de espessura com revestimento em fórmica (cor a definir), estrutura em tubo de aço retangular de 30 x 50 mm, com pintura em epóxi na mesma cor do tampo, bancos escamoteáveis com assentos quadrados com cantos arredondados, com seis lugares, sendo 03 de cada lado, medindo comprimento x largura x altura 1800 x 1000 x 800 mm.	Dismacenter	Dismacenter	Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1	999,90	51			51	50.994,90
3	12422	Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x 800 mm, estrutura composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular, executadas em metalom com parede de no mínimo 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiras de plástico) e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas). Sem gavetas e deve conter local para CPU. Tampo em MDP de 25 mm de espessura na cor "cinza cristal" com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180° de PVC (ergo-soft) maciço e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm	Dismacenter	Dismacenter	Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1	330,00	40			40	13.200,00
2	9001	Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x 800 mm, estrutura composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular,	Dismacenter	Dismacenter	Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1	449,00	55			55	24.695,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		executadas em metalom com parede de no mínimo 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico) e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas). Deve conter gaveteiro fixo com 04 gavetas, com correções metálicas, puxadores em alumínio escovado, suporte retrátil para teclado, local para CPU. Tampo em MDP de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal” com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm									
1	9000	Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x 800 mm, estrutura composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular, executadas em metalom com parede de no mínimo 1,2 mm de espessura com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas). Deve conter gaveteiro fixo com 02 gavetas, com correções metálicas, puxadores em alumínio escovado, suporte retrátil para teclado, local para CPU. Tampo em MDP de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal” com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		420,00	20	2	0	18	7.560,00
7	12426	Mesa quadrada com tampo único medindo 800 x 800 mm, confeccionada em MDF com espessura de 25 mm com revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento post forming na cor “cinza cristal” no sentido longitudinal e perfil reto de PVC de 02 mm nas demais extremidades. Pé central na cor “cinza cristal”, medindo 750 mm de altura, acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e reguladores de nível 5/16 x 2” (os pés não deverão ter ponteiros de plástico).	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		350,00	17			17	5.950,00
8	12427	Mesa redonda com tampo único com diâmetro de 1200 mm, em MDF de 25 mm de espessura com arredondadas a 180º na cor “cinza cristal”, em perfil de PVC anti impacto ergo-soft maciço, pés na cor cinza cristal em chapa de aço estampada, 0,90 mm na forma de cruz e reguladores de nível 5/16 x 2” (os pés não deverão ter ponteiros de plástico), fixados em estrutura tubular de 04” e chapa de aço 14, altura total da mesa de 750 mm.	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		287,00	20	2	0	18	5.166,00
9	12428	Mesa Retangular com tampo único medindo 1200 x 600 mm	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		295,00	6			6	1.770,00

Estimativa

Ordenado por

Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor
Processo
Unioeste**43806/2014**

Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		confeccionada em MDF, com espessura de 25 mm com revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento post form na cor "cinza cristal" e perfil de PVC reto de 02 mm nas extremidades. Painei central de ligação dos pés em MDF com espessura de 18 mm na cor "cinza cristal", pés modelo mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 750 mm de altura, acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e reguladores de nível 5/16 x 02" (os pés não deverão ter ponteiros de plástico).									
10	12429	Mesa Retangular com tampo único medindo 1600 x 800 mm confeccionada em MDF, com espessura de 25 mm com revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento post form na cor "cinza cristal" e perfil de PVC reto de 02 mm nas extremidades. Painei central de ligação dos pés em MDF com espessura de 18 mm na cor "cinza cristal", pés modelo mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 750 mm de altura, acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e reguladores de nível 5/16 x 02" (os pés não deverão ter ponteiros de plástico).	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		350,00	24			24	8.400,00
11	12430	Mesa Retangular com tampo único medindo 2000 x 1000 mm para leitura, 06 pessoas –confeccionada em MDF, com espessura de 25 mm com revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento Post forming e perfil de PVC reto de 02 mm nas extremidades, na cor "cinza cristal", painei central em MDF com espessura de 18 mm na cor "cinza cristal". Pés modelo mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 745 mm de altura, acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e reguladores de nível 5/16 x 02" (os pés não deverão ter ponteiros de plástico).	Dismacenter	Dismacenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli-1		629,00	27			27	16.983,00
103	12416	Mesa retangular de estrutura metálica, com tampo de granito escuro, com 06 cadeiras. Estrutura cadeira: aço carbono; revestimento cadeira: níquel metal e cromo. Estrutura mesa: aço carbono. Material assento e encosto da cadeira: anatômico, 10 mm, revestido com corino. Medidas aproximadas: (até 03 cm para mais ou para menos): 80 (L) x 77 (A) x 150 (P) cm.	Sperandil/Roma	Casa Marcelo de Ferragens Ltda - EPP	-1	2.600,00	4			4	10.400,00
47	12443	Mesas para refeição 06 lugares. Medidas: Larg. 1,80m X Prof. 0,88m X Alt. 0,74m, tampo - Constituído em Mdp 25 mm com revestimento em Fórmica. Acabamento das bordas em fita reta 2,0mm.Estrutura em tubo de aço carbono 30 X 30 / 3 polegadas.	Dope/DPMR	Dope Móveis Ltda - EPP	-1	780,00	60			60	46.800,00
60	12484	Painéis medindo 1400 x 1000 x 80 mm - Painei panorâmico eletrificável misto 80 mm, modulado com rodapé duplo dotado de duto (calha) para fiação, estrutura interna metálica em tubos	Universal Office / Attrá	Universal Office	-1	789,00	18			18	14.202,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		e chapas de aço com acabamento pintura epóxi, sapartes niveladoras, acabamento superior e caixilharia em alumínio na cor "prata", contra placado em ambas as faces em madeira MDP de 15 mm, na cor "cinza cristal" até a altura de 750 mm, calha dupla superior ao tampo com furação para rede elétrica, lógica - acima vidro de 06 mm, com aplicação de película com acabamento jateado.									
61	12485	Painéis medindo 1600 x 700 x 80 mm - Painel panorâmico eletrificável misto 80 mm, modulado com rodapé duplo dotado de duto (calha) para fiação, estrutura interna metálica em tubos e chapas de aço com acabamento pintura epóxi, sapartes niveladoras, acabamento superior e caixilharia em alumínio na cor prata, contra placado em ambas as faces em madeira MDP de 15 mm na cor "cinza cristal", até a altura de 750 mm, calha dupla superior ao tampo com furação para rede elétrica, lógica - acima vidro de 06 mm, com aplicação de película com acabamento jateado.	Universal Office / Attr	Universal Office	-1	790,00	18			18	14.220,00
59	12483	Painel divisor medindo "1180 x 500 mm", confeccionado em MDP de 18 mm na cor "cinza cristal", com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com conjunto de 02 suportes e parafusos para fixação do painel.	Universal Office / Attr	Universal Office	-1	288,00	17			17	4.896,00
63	9066	POLTRONA FIXA SEM BRAÇOS COM PORTA LIVROS. Poltrona Fixa do tipo Diretor Universitária, com espaldar médio, PORTA LIVROS. Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Assento fixo com 3º de inclinação e furos com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada à frio; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido de polipropileno na cor preto. Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos; Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo com diâmetro de 25,4mm e 1,20mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Possui chapas curvadas à frio para a fixação do assento, em chapa de Aço Sae 1020 com 4,76mm de espessura, unidos por solda do tipo Mig; Grade em barra de	Layout/Lis.2315	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP	-1	420,00	8			8	3.360,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		aço com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço com 15,87mm de diâmetro; Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados; A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Braços em poliuretano injetado estruturados em alma de aço tratada quimicamente; Prancheta em melamínico na cor branco, ovo ou cinza, com 18mm de espessura e borda protegida por perfil de PVC ou fita de borda colada, unidas à estrutura do apóia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 08 tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões aproximadas da Cadeira: Altura da Cadeira: 900mm. Profundidade da Cadeira: 670 mm. Largura da Cadeira: 655. Altura do Encosto: 450mm. Largura da Prancheta: 240mm. Largura do Encosto: 450mm. Profundidade do Assento: 450mm. Largura do Assento: 480mm. Altura do Assento: 455mm. Profundidade da Prancheta: 360mm.									
62	12450	POLTRONA FIXA SEM BRAÇOS. Poltrona Fixa do tipo Diretor, com espaldar médio. Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Assento fixo com 3° de inclinação e furos com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 3" de largura e ¼" de espessura curvada e nervurada à frio; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média; Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de madeira; Revestimento em tecido de polipropileno. Carenagem do assento e encosto injetadas em polipropileno copolímero na cor preto. Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo, com diâmetro de 25,4mm e 1,20mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Possui chapas curvadas à frio para	Layout/Esp.Lis.2285	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP	-1	230,00	11		2	9	2.530,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		a fixação do assento, em chapa de Aço Sae 1020 com 4,76mm de espessura, unidos por solda do tipo Mig em célula robotizada; Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados; A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 8 tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões aproximadas da Cadeira: Altura da cadeira: 900mm. Profundidade da cadeira: 580mm. Largura da Cadeira: 570mm. Altura do Encosto: 450mm. Largura do Encosto: 450mm. Profundidade do Assento: 450mm. Largura do assento: 480mm. Altura do Assento: 455mm.									
64	12451	Poltrona retrátil para auditórios com apóia-braços integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. Curvatura na parte frontal do assento. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura com dupla curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro-celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60mm de espessura média no assento e no encosto. Revestimento em tecido de poliéster, sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado. Lateral com a parte central em compensado de 12 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de Aço SAE 1020 com 38mm de largura e 6.35mm de espessura, podendo ter o parafuso nas extremidades da lateral, pelo lado de dentro dela, ou com ambos. Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,9 mm. Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE 1020, com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE 1213 com 10mm de diâmetro, com duas porcas garra para sua fixação, sendo um	Layout/Lis.2660	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP	-1	560,00	23			23	12.880,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edit	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		de cada lado do assento. Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 04 mm, com duas porcas garra para sua fixação, sendo um de cada lado do encosto. Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto texturizado, com sistema rápido de montagem e desmontagem. Parafusos de fixação do assento e encosto do tipo Sextavado Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp, e porcas de garra forjadas à frio, encravadas e rebitadas na madeira em ambos os lados. Batentes do final de curso do assento retrátil em Poliamida 6.0 natural na cor preta. Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020, tratada quimicamente. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), na cor preto semi-brilho, com camada de 60 microns; as peças deverão ser curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Deverão ser fixadas em piso de concreto, mesmo que este tenha revestimento sintético ou não, deverão ser utilizadas buchas. Cor a definir na Ordem de Compra.									
122	12444	Púlpito em Acrílico: Púlpito de Acrílico cristal 10 mm; Altura – 120 cm, Base inferior – 50 x 50 cm; Tampo – 60 x 40 cm; Corpo – 30 x 30 x 40 cm; com Prateleira para LCD, canaletas para fios, rodízios, com logomarca da Unioeste jateada.	Etiplasti	Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos	-1	1.749,95	2			2	3.499,90
123	12471	Purificador de água refrigerado com filtro interno, com sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos, eliminando todo e qualquer odor e sabor de cloro. Sistema simples de troca de refil interno, sendo facilmente substituído.	IBBL/Avanti	Otmiza Comercial Ltda - ME	-1	391,00	19			19	7.429,00
124	12456	Refresqueira industrial, Gabinete e tampa em aço inox escovado, eletrobomba para a movimentação de líquido, duas torneiras tipo alavanca, reservatório cilíndrico em inox, isolamento térmico em poliuretano expandido, termostato para controle de temperatura, rodízio giratório, compressor par refrigeração silencioso e de alto rendimento. Capacidade de 100 litros, garantia de 1 ano. Dimensões: altura 1155 mm, largura: 620 mm profundidade; 620 mm, peso 57 kg aproximadamente.	Pologel	NG7 Comércio e Serviços Ltda - ME	-1	3.249,99	2			2	6.499,98
88	12473	REFRIGERADOR Características Gerais: Capacidade bruta de armazenamento (litros): Refrigerador: 214 Freezer: 38 Total: 252; Capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 214 Freezer: 26 Total: 240. Design com puxador ergonômico e integrado Controle externo da temperatura; Degelo automático; Prateleira Porta latas reversível para 5 unidades ; Gaveta Extra fria; Degelo prático; Gavetão transparente para frutas e legumes; Porta ovos removível para	Consul/CRC28	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI-1		900,00	1			1	900,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		2 unidades.Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável; Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de até 2,5 litros; Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros.Prateleiras da porta do refrigerador: 100% removíveis; Classificação energética A ou B – Selo PROCEL;Tensão (V): 127 V .Garantia 1 ano.									
87	12472	Refrigerador doméstico/geladeira, Cor branca, Classificação energética: A (110V e 220V), Capacidade total: 300 litros, 110 volts. Características adicionais: Prateleira de dois níveis de altura. Compartimento Extra Frio. Temperatura informada no painel frontal. Frost Free no congelador. Gavetão de legumes transparente. Pés niveladores frontais e rodízios traseiros para movimentação e o nivelamento do refrigerador. Deverá ter iluminação interna.	Consul/CRB36	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI-1		1.340,00	22			22	29.480,00
28	9031	Roupeiro de aço para vestiário com 06 portas sobrepostas com pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço 24. Dimensões externas de no mínimo (altura x largura x profundidade) 1945 x 930 x 400 mm. Dimensões internas aproximadas de no mínimo (altura x largura x profundidade) 860 x 240 x 400 mm. Cor “cinza claro”	D Aço/P6	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-1		528,50	27			27	14.269,50
29	9032	Roupeiro de aço para vestiário com 20 portas sobrepostas, com pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço. Dimensões externas de no mínimo (altura x largura x profundidade) 1980 x 1230 x 400 mm	D Aço/P20	D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda-1		779,65	19			19	14.813,35
107	12413	Secador de Mão para Banheiro: Material: Plástico ABS; Acabamento: Branco ou prata (definir na hora da compra); Acionamento Automático; Voltagem: 220v; Motor:650 W ou superior; Resistência:1000 W ou superior; Temperatura da resistência:105 graus; Temperatura do ar:40 a 54 graus; Tempo de secagem efetiva: variação entre 05 a 15 segundos; Fluxo de ar:100 L/s; Velocidade do ar:95 M/s; Proteção contra água IPX1; Sistema de secagem: Possuir duas correntes de ar injetados; Incluir reservatório para a água despejada.. Possui display com contagem regressiva de 10 segundos. Medidas: Medidas:68,7 cm (altura) x 30,0 cm (largura) x 22,0 cm (profundidade). Possui certificado do INMETRO. Garantia Mínima de 02 (dois anos).	Brakey	Atlantis	-1	2.637,00	18			18	47.466,00
67	12417	Sofá de 02 lugares, armação de madeira, forrado em tecido tipo suede, cor a definir na ordem de compra, com braços, assento bi-partido, densidade mínima do assento D-26, medindo aproximadamente 0,85x1,28x0,78 (A x L x P).	Conte Design/Pregão	Conte Comércio e Industria de Móveis Ltda - EPP -1		990,00	11	1	0	10	9.900,00
68	12418	Sofá de 03 lugares, armação de madeira, forrado em tecido tipo suede, cor a definir na ordem de compra, com braços, assento	Conte Design/ Pregão	Conte Comércio e Industria de Móveis Ltda - EPP -1		1.340,00	11	1	0	10	13.400,00

Estimativa

Ordenado por
Filtrado por (Setor da Licitação: = 'unioeste') E (Processo: = '43806/2014') E (Validade: >= 10/08/2015) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não)

Setor Processo		Unioeste 43806/2014									
Item edital	Cod. Prod.	Descrição	Marca	Fornecedor	Classificação	Vlr.Un.	Total	Total ent.	Total reserv.	-----Em haver----- Unidades	Valor
		bi-partido, densidade mínima do assento D-26, medindo aproximadamente 0,85x1,92x0,78 (A x L x P).									
65	12445	Suporte para CPU em PVC ajustável e com regulagem lateral aproximadamente de 150 à 260 mm, na “cor cinza cristal”, compatível com gabinetes AT e ATX; base plástica com rodízios com travas.	Masticmol/PC 310	GMS Comércio de Móveis para Escritório Ltda -	EF-1	51,00	95			95	4.845,00
66	12446	Suporte para gabinete de computador (CPU), confeccionado em MDP de 18 mm na cor “cinza cristal”, com acabamento em perfil de PVC reto de 02 mm, 04 rodízios duplos de nylon, medindo: largura x altura: 280 x 470 mm, sendo que aos 200 mm tenha uma prateleira com 470 mm de profundidade.	TN Móveis/PSFN0250	GMS Comércio de Móveis para Escritório Ltda -	EF-1	129,80	39			39	5.062,20
19	9022	TV em cores, tela LCD HD, com resolução de 1366 x 768p; Formato tela: 16:9, Diagonal visual 81 cm (32 polegadas aproximadamente); Taxa mínima de Contraste: 30.000:1; Taxa mínima de Brilho: 400 cd/m2; Tempo de resposta mínimo para atualização da tela: 8 ms; Formato tela: 16:9, Ângulo de visão: 178° (H)/178° (V)-Diagonal visual: 126 cm; Ajuste formato tela: 4:3,16:9/ zoom1 e 2 e zoom da legenda; Ajuste áudio: balanço, agudos e graves; Relógio: on-off timer, sleep timer, desligamento automático. Voltagem: bivolt; Trinorma: PAL-M/N, NTSC. Conexões: 02 Entradas V-Componente, 01 Entrada para PC (RGB), 01 Entrada áudio PC, Entrada RF: 01 entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e 01 entrada para TV (cabo e satélite). 01 entradas/saídas de áudio Digital (óptico/coaxial); 01 entrada USB (pendrive) no mínimo. Acessórios: Controle remoto com pilhas; Manual de instruções, Cabo de força.	AOC/LE32D1352	SNDR Comércio de Prod. e Acessórios para Info. -	-1	944,00	5			5	4.720,00
20	9023	TV LCD de 42 polegadas FULL HD - Resolução: 1920 x 1080 pixels. Contraste: 50.000:1. USB PLUS; 03 Conexões HDMI. Tempo de resposta: 5ms; Brilho: 500 cd/m2. Contraste: 50.000:1. Ângulo de visão: 178° x 178°. Formato Tela: 16:9. Estéreo/SAP. 02 entradas vídeo componente. 02 entradas áudio e vídeo (01 lateral). 01 saída áudio e vídeo. 03 entradas HDMI (01 lateral). Ajuste formato tela: 4:3 /16:9 / Just Scan / Zoom 1 e 2. Idiomas do menu: Português / Inglês / Espanhol. Bivolt.	AOC/LE43D1452	SNDR Comércio de Prod. e Acessórios para Info. -	-1	1.644,00	35	1	3	31	55.896,00
										Valor total	1.480.304,09